


# ЭКО-Краска ECOL 34 для интерьеров (ВД-АК-2034)

Для внутренних работ
ТУ РБ 06075370.003-98

- Здоровое «дыхание» стен
- Матовая, хорошо укрывает
- Образует высокопаропроницаемое покрытие
- Не стимулирует рост и развитие микрофлоры
- Устойчива к легкой влажной уборке

## Краткий обзор

**Назначение**

Для окраски стен и потолков внутри помещений с умеренной влажностью и эксплуатационными нагрузками (залы, холлы, спальни, детские комнаты, офисные и другие помещения) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Отлично подходит для новостроек: обладая высокой паропроницаемостью, снижает вероятность вздутия и деформации образуемого покрытия.

**Сферы применения**

C Строительство  T Торговля

**Свойства**

Краска соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС. Легко наносится, хорошо укрывает поверхность; образует устойчивое к легкой влажной уборке матовое покрытие, обладает высокой степенью паропроницаемости, не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

**Состав**

Краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.

**Цвет и внешний вид покрытия**

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами MAV.

**Колеровка**

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др. производителей ЛКМ, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

**Технические данные**

| Показатели качества | Значение по ТУ |
|---|---|
| 1. Массовая доля нелетучих веществ, % | 59 - 67 |
| 2. Показатель концентрации ионов водорода, pH | 7,5 - 9,5 |
| 3. Укрывистость высушенного покрытия г/м$^2$, не более | 200 |
| 4. Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| 5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 1 |
| 6. Смываемость пленки, г/м$^2$, не более | 3,5 |
| 7. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее | 30 |
| 8. Блеск покрытия, единиц блеска, под углом 85 °: | |
| - матового | <10 |
| - глубокоматового | <5 |
| 9. Срок службы покрытия, лет, не менее | 3 |

Примечание: показатель 3 для краски, колерованной на базе TR в желтые, оранжевые, красные цвета, может достигать до 240 г/м$^2$

**Упаковка**

1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

## Технология применения

**Пригодные подложки**

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности, а также зашпатлеванные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности внутри помещений.

**Подготовка поверхности**

Перед нанесением краски окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Новые бетонные поверхности следует окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно держащихся покрытий. Прочно держащиеся покрытия промыть водой с мылом или моющим средством, а затем чистой водой. Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски окрашиваемую поверхность рекомендуется обработать одной из грунтовок: ECOL (ВД-АК-06), FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), FLAGMAN 08 (ВД-АК-08), FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), при необходимости выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8. Глянцевые поверхности «заматовать» и обеспылить, либо применять адгезионную грунтовку FLAGMAN 014 (ВД-АК-014) с последующим перекрытием шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 для получения гладкого покрытия. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

**Способ и условия нанесения**

Работы проводить при температуре (t) окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °С. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 40–60 %. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить валиком (при окрашивании больших площадей), кистью (при окрашивании небольших и рельефных поверхностей) в 2-3 слоя или методом пневматического, безвоздушного, комбинированного распыления в 1-2 слоя. Упаковку с частично использованным материалом необходимо тщательно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок. После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.

Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала в отдельной емкости, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

**Пиктограммы способов нанесения**



**Температурный режим, время высыхания**

Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч.

**Расход**

350–400 г/м$^2$ на двухслойное покрытие. Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т. п.) расход краски увеличивается в 1,2–1,6 раза.

## Дополнительная информация

**Транспортировка и хранение**

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

**Меры предосторожности**

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

**Утилизация отходов**

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы. Более подробная информация в паспорте безопасности.

**Гарантийный срок**

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

**Дополнительная документация**

| | |
|---|---|
| Свидетельство о гос. регистрации | BY.50.51.01.008.E.000378.06.25 |
| Паспорт безопасности | ПБ № 600112981.108-2017 |
| Протоколы испытаний | НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси более 4 протоколов |
| | ЛИ ЛКМ «МАВ» более 4 протоколов |
| | ФБУ «Ростест-Москва» №0391-263 от 30.10.2018 |

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 760 70 02, 660 40 96, 660 83 39
e-mail: stroyka@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Эко-Краска ECOL 34 для интерьеров

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18