

Масло VIOLA OIL для террасной доски

ТУ BY 600112981.051-2013

- Образует матовое покрытие
- Цветное масло обеспечивает защиту от УФ-излучений
- Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами
- Защищает от атмосферной влаги
- Предохраняет древесину от преждевременного разрушения

Краткий обзор

Назначение

Для отделки новых и обновления ранее обработанных аналогичными маслами деревянных поверхностей с целью защиты от атмосферных воздействий и придания древесине декоративных свойств (подчеркивание текстуры, усиление цвета). Рекомендуется для отделки террасной доски, садовой мебели, беседок, лестниц, перил, элементов садового декора и других поверхностей из массива древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница и др.) и лиственных твердых (дуб, ясень и др.), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и под навесом. Масло наносится на поверхность без предварительного грунтования или пропитки другими составами.

Сферы применения

Д Деревообработка Т Торговля

Свойства

Легко наносится, подчеркивает красоту древесины без образования видимой пленки. Входящие в состав натуральное высыхающее масло и воск придают древесине водо- и грязеотталкивающие свойства, защищают ее от преждевременного разрушения под воздействием погодных условий (дождь, снег, ветер), а антисептические добавки обеспечивают защиту от плесневых и деревоокрашивающих грибов. Цветное масло обеспечивает защиту древесины от УФ-излучений. Обработанные маслом поверхности рекомендуется обновлять не реже 1 раз в год. Масло тиксотропно (в таре представляет собой густой желеобразный материал, который после перемешивания разжижается).
Внимание! Бесцветное масло – база для колеровки, не использовать для отделки.

Состав

Смесь модифицированных натуральных масел, деароматизированный уайт-спирит, антисептические и функциональные добавки, сиккатив, воск.

Цвет и внешний вид покрытия

Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAB.

Колеровка

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	12
2. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	40
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	24
4. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
5. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	2

Упаковка

1 л; 3 л; 10 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Деревянные поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли, не пораженная грибком. Влажность древесины не должна превышать 16 %. После подготовки поверхность должна быть обработана маслом в течение 3 суток.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, масла и поверхности (10-25) °С. Не наносить при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Материал не требует разбавления. Перед нанесением и периодически в процессе работы масло необходимо перемешивать. Наносить в два слоя, втирая в древесину кистью или тампоном из хлопчатобумажной ткани, равномерно распределяя его вдоль волокон по всей длине. Остатки невпитавшегося масла удалить чистой ветошью или поролоном не позднее 20 мин после нанесения каждого слоя. Второй слой наносить в течение 1-3 ч после нанесения первого. При обновлении древесины, ранее обработанной маслом, поверхность очистить от загрязнений и пыли, новый слой масла наносить поверх старого без шлифовки. По окончании работ инструмент очистить уайт-спиритом. Упаковку с частично использованным материалом тщательно закрыть, содержимое использовать в течение 3 месяцев.

Масло одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать масло одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «MAB», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
A1: + 375 29 660-50-18

Температурный режим, время высыхания	Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности менее 80 %, и влажности древесины 16 % – в течение 24 ч. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания и выдержки может увеличиваться. В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды полное высыхание поверхности достигается в течение 4-7 суток. После полного высыхания покрытие может подвергаться нагрузкам.
Пиктограммы способов нанесения	
Расход	Без учета потерь: 30-50 г/м² – для твердых пород, 40-65 г/м² – для хвойных пород, 35-55 г/м² –для строганой древесины. Может изменяться в зависимости от структуры древесины, ее подготовки, способа нанесения, навыков работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, при температуре от 5 °С до 30 °С. Избегать замораживания.
Меры предосторожности	Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Избегать вдыхания паров. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. При недостаточной вентиляции использовать респираторы. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – очки. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. Избегать попадания в окружающую среду. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
Утилизация отходов	После использования пустую упаковку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. **Внимание!** После вскрытия упаковки материал рекомендуется использовать в течение месяца.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.00820.09.2025 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.040/3-2013 Протокол испытаний ООО МАВ № 53/17 от 26.06.2017
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 660 60 38, 610 70 02 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18