

Полупродукт MAV pre-fill standart

Для изготовления органоразбавляемых ЛКМ

ТУ BY 600112981.075-2018



Краткий обзор

Назначение

Смесь растворителей для последующего заполнения баллона на специальном оборудовании органоразбавляемыми ЛКМ (грунтовками, лаками, эмалями), в том числе двухкомпонентными (2К), для получения аэрозольных ЛКМ для авторемонта и других областей применения; сбалансированный состав растворителей совместим с большинством лакокрасочных материалов, используемых для окрашивания металлических, деревянных, минеральных поверхностей (алкидные модифицированные, алкидно-стирольные, акриловые, нитроцеллюлозные, меламинные и др.); в баллон номинальным объемом 520 мл можно закачать до 100 мл лакокрасочного материала.

Сферы применения

T Торговля

Свойства

Использование полупродукта позволяет быстро и дозировано приготовить разнообразные по составу и цвету ЛКМ. Специально подобранная распылительная головка и аэрозольный клапан позволяют обеспечить оптимальный факел распыления и высокое качество нанесения ЛКМ при проведении окрасочных ремонтных работ.

Состав

Ароматические растворители, сложные эфиры, бутанол, пропеллент.

Внешний вид материала

Однородная прозрачная жидкость без посторонних механических включений.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см²)	0,20 (2,0) - 0,65 (6,5)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97

Упаковка

Баллон аэрозольный 520 мл.

Технология применения

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от непрочно держащихся покрытий, окалины, ржавчины без жировых и других загрязнений. Дополнительные требования к окрашиваемой поверхности – в рекомендациях производителя конкретного ЛКМ или поставщика услуг.

Способ и условия нанесения

В баллон объемом 520 мл закачать на специальном оборудовании не более 100 мл лакокрасочного материала. Перед тем, как заполнить систему двухкомпонентными 2К ЛКМ, компоненты предварительно следует смешать при строгом соблюдении пропорции смешивания. Активированный 2К материал имеет ограниченный срок годности (жизнеспособности), определяемый производителем ЛКМ или поставщиком услуг! Перед применением и каждым использованием баллон встряхнуть в течение 2-3 мин после появления стука шариков. После каждого применения баллончик перевернуть вверх дном и нажать на распылитель в течение 2-3 сек для его очистки. Для обеспечения высокого качества распыления содержимого аэрозольного баллона и достижения необходимой степени эвакуации (97 %), окрасочные работы проводить при температуре окружающей среды не ниже 15 °С.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим

Для обеспечения высокого качества распыления содержимого аэрозольного баллона и достижения необходимой степени эвакуации (97 %), окрасочные работы проводить при температуре окружающей среды не ниже 15 °С.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Материалы транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Полупродукт MAV pre-fill standart

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие СТБ ISO 9001, ISO 9001

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
Velcom:+ 375 29 660-50-18

04/04/2022

Меры предосторожности	Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Работы проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Утилизация отходов	После использования утилизировать пустую тару в специальные емкости и направить их для ликвидации в места, согласованные с местными санитарными органами.
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления для продукции в аэрозольной упаковке и 12 месяцев основного продукта (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).
Дополнительная документация	Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.170-2018
Контактная информация	Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 7 23 49 e-mail: ap@mav.by

Полупродукт MAV pre-fill standart

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18