

Смазка медная MAV copper в аэрозольной упаковке

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.081-2020

- Устойчива к окислению и вымыванию водой
- Обладает хорошей адгезией
- Защита от коррозии
- Не содержит озоноразрушающих веществ

Краткий обзор

Назначение

Для смазывания и разделения трущихся металлических деталей, работающих под воздействием высоких нагрузок и температур. Может применяться для обработки: резьбы свечей зажигания, тыльной стороны тормозных колодок, деталей выхлопной системы, шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и других резьбовых соединений.

Свойства

Обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям и высокой прочностью на сдвиг при воздействии центробежных нагрузок. Устойчива к окислению и вымыванию водой. Содержит ультрадисперсный порошок меди высокой чистоты с температурой плавления 1083°С, который обеспечивает защиту сильно разогревающихся металлических поверхностей от коррозии, задиров, заклинивания и «прикипания». Облегчает разборку обработанных механизмов после длительной эксплуатации. Медный цвет смазки позволяет визуально контролировать и дозировать ее нанесение на детали и механизмы. Не содержит озоноразрушающих веществ.

Состав

Пластичная смазка, смесь алифатических углеводородов, медная пудра, пропеллент.

Внешний вид

Внешний вид смазки-аэрозоли - после испарения растворителя остается мазеобразная масса, которая легко растягивается шпателем.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии – прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Цвет – медного цвета.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20±1)°С, МПа (кгс/см²)	0,30 (3,0) - 0,80 (8,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный (номинальный объем 520 мл)

Технология применения

Подготовка поверхности

перед использованием обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и старой смазки при помощи ветоши и очистителя тормозных механизмов MAV brake cleaner. Для достижения наилучшего результата, поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ и условия нанесения

Перед использованием встряхнуть баллон в течение 15-30 секунд. Нанести смазку равномерным тонким слоем. Излишки можно удалить чистой сухой тряпкой. Обработку рекомендуется проводить при температуре баллона не ниже 15°С в хорошо проветриваемом помещении.

Пиктограммы способов нанесения



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Материалы аэрозольные транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.