

Садовый вар MAV Dr. Garden

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.093-2023

- Хорошо наносится
- Эффективное заживление ран
- Не содержит озоноразрушающих веществ

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для обработки срезов, ран плодовых и декоративных деревьев и кустарников с целью защиты от биоповреждений, негативных последствий атмосферных воздействий, потери древесного сока. Легко наносится, хорошо заполняет поры спилов, после высыхания не плавиться под солнцем, не крошится на морозе, не стекает с вертикальных поверхностей. Образует плотную защитную эластичную полимерную пленку на основе эфира природной канифоли, которая препятствует высыханию или чрезмерному увлажнению дерева, растрескиванию, попаданию патогенных микроорганизмов, паразитов и насекомых, защищает от солнечных ожогов, мороза, осадков, чем способствует эффективному заживлению ран. Вспенивание садового вара при нанесении не считается дефектом.

Состав

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в эфире канифоли и минерального масла с добавлением растворителей, специальных добавок и пропеллента.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид - однородная серо-коричневая масса без посторонних механических включений.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см^2)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 520 мл.

Технология применения

Подготовка поверхности

Перед применением обрабатываемую поверхность проверить на совместимость с этим материалом на небольшом участке а незаметной области.

Способ и условия нанесения

Работы проводить на открытом воздухе, желательно в безветренную погоду, при использовании спрея в оранжереях – при обязательном проветривании. Перед применением баллон энергично встряхнуть в течение 1-3 минут. Наносить с расстояния 10-15 см тонким слоем

Пиктограммы способов нанесения



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Отдельно от пищевых продуктов в сухом прохладном месте при температуре от 5°С до 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Меры предосторожности

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Работы внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Более полная информация по обращению и утилизации – в паспорте безопасности.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержинский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
Velcom:+ 375 29 660-50-18