

Удалитель наклеек и скотча MAV АНТИСКОТЧ

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.075-2018

- Безопасно для ЛКП
- Эффективно очищает
- Аромат дыни

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для эффективного удаления скотча, в том числе двустороннего, наклеек, стикеров, этикеток, тонировочной пленки, липких остатков, жевательной резинки с любых поверхностей: стеклянных, металлических, пластиковых, керамических, в том числе окрашенных. Может использоваться для автомобиля и в быту.
Быстро и эффективно удаляет самоклеющиеся средства и остатки клея. При очистке не разру-шает лакокрасочное покрытие, не оставляет следов и разводов на обрабатываемых поверхно-стях. Не имеет ярко выраженного запаха.

Состав

Органические растворители >70 % отдушка <0,28 %, углеводородный пропеллент <30 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид - однородная прозрачная (с желтоватым оттенком) жидкость без посторонних механических включений, допускается легкая опалесценция состава и образование в процессе хранения легко перемешиваемого жидкого осадка (расслоения).

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см^2)	0,20 (2,0) - 0,65 (6,5)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97

Упаковка

Баллон аэрозольный335 мл.

Технология применения

Подготовка поверхности

Перед применением обрабатываемую поверхность проверить на совместимость с этим материалом на небольшом участке незаметной области.

Способ и условия нанесения

Перед использованием баллон тщательно встряхнуть. Распылить на обрабатываемую поверх-ность с расстояния 10-20 см. Оставить на время от 30 секунд до 3 минут для воздействия. Под-теки вокруг удаляемого объекта протереть тканью из хлопка, микрофибры, бумажного полотен-ца. Аккуратно с помощью пластикового шпателя поддеть край либо угол наклейки и медленно потянуть за отслоившийся край, отрывая наклейку от поверхности. В случае, если наклейка не поддается отрыву, нанести удалитель повторно. Если наклейка разорвалась, попытаться отсло-ить другой край или угол. После удаления наклеек липкую от следов клея поверхность обрабо-тать на 30-60 сек и вытереть мягкой тканью либо бумажной салфеткой. При необходимости, об-работанное место смыть средством на водной основе.

Пиктограммы способов нанесения



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Хранить в отапливаемых помещениях вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и пря-мых солнечных лучей. Транспортировка – от минус 20 °С до 40 °С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой про-дукции. Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и других источников вос-пламенения. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после исполь-зования. Избегать вдыхания пара/аэрозолей. После работы тщательно вымыть руки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – защитные маски. Избегать попадания в окружающую среду. **ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** Немедленно обра-титься за медицинской помощью. Не вызывать рвоту! **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** Промыть большим количеством воды. При пожаре тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор.
Более полная информация по обращению и утилизации – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18