

Смазка графитовая MAV graphite grease

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.081-2020

- Устойчива к окислению и вымыванию водой
- высокая антифрикционная эффективность
- Не содержит озоноразрушающих веществ

Краткий обзор

Назначение

Для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования, смазывания резьбовых соединений, открытых зубчатых передач, домкратов, запорной арматуры и прочего индустриального оборудования. Используется для уменьшения трения между листами рессор, в качестве консерванта различных резьбовых и прочих разборных соединений, подвергаемых термической нагрузке (соединений глушителя, посадочных мест кислородных датчиков, резьбовой части свечей зажигания, шпилек выпускного коллектора и т.д.).

Свойства

Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью и противозадирными свойствами. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от минус 20 °С до 70 °С. Тонкодисперсный графит сохраняется в узле трения после того, как все остальные компоненты смазки выработаются, продолжая обеспечивать антифрикционные свойства.

Состав

Пластичная смазка <30 %, графит >10 %, смесь алифатических углеводородов <35 %, углеводородный пропеллент >30 %. Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид смазки-аэрозоли - после испарения растворителя остается мазеобразная масса, которая легко растягивается шпателем.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии – прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Цвет – от белого до кремового цвета, без механических примесей.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20±1)°С, МПа (кгс/см²)	0,30 (3,0) - 0,80 (8,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный (номинальный объем 520 мл)

Технология применения

Подготовка поверхности

Перед использованием обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и старой смазки при помощи ветоши и очистителя-обезжиривателя монтажного MAV 10 или при помощи очистителя тормозных механизмов MAV 07. Для достижения наилучшего результата, поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ и условия нанесения

Перед использованием встряхнуть баллон в течение 2 минут после появления стука шариков, а также периодически встряхивать баллон во время использования. Перед использованием сделать пробное распыление. Нанести смазку равномерным тонким слоем. Излишки смазки можно удалить чистой сухой тряпкой. Обработку рекомендуется проводить при температуре баллона (содержимого) не ниже 15 °С и не выше 40 °С на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Пиктограммы способов нанесения



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Хранить в отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура транспортировки от минус 20 °С до 40 °С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

Утилизация отходов

После использования пустую тару утилизировать как бытовой мусор, не сжигать.
Более полная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Дата изготовления, номер партии указаны на дне баллона.

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержинский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18