

Краска барьерная для деревьев MAV Dr. Garden

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.064-2016

- Защита от солнца и перепада температур
- На основе эфира канифоли
- Не содержит пестицидов

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для защиты коры стволов садовых и декоративных деревьев от солнечных ожогов и повреждений коры от резких перепадов температур. Образует покрытие, предохраняющее стволы от попадания паразитов и насекомых. Защищает от солнечных ожогов. Повышает стойкость плодовых деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам. Не препятствует естественному воздухообмену.

Состав

смесь углеводородных растворителей ≤ 23 %, диоксид титана ≤ 20 %, эфир канифоли ≤14 % бутанол ≤1,7 %, масло минеральное ≤ 5 %, органоглина <1,5 %, функциональные добавки ≤ 1 % пропеллент (пропан-бутановая смесь) ≤ 35 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид - однородная белая масса без посторонних механических включений.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см^2)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 650 мл.

Технология применения

Способ и условия нанесения

Краску наносят в осенний (до опадания листьев) и весенний (до распускания почек) периоды при температуре воздуха выше 0 °С. Во время сильных оттепелей краску рекомендуется обновить (особенно с южной стороны). Перед нанесением краски штамбы деревьев и основания скелетных ветвей взрослых деревьев очистить от омертвевшей коры, мхов и лишайников специальным скребком, при его отсутствии – совком или мотыгой, предварительно расстелив под кроной дерева брезент или пленку. Отжившую кору аккуратно соскоблить, не повреждая живую. Все соскобленное собрать и сжечь. Рекомендуется обработать все раны садовым варом MAV Dr. Garden.

Пиктограммы способов нанесения



Окрашивание следует проводить в сухую, безветренную погоду. Перед применением и каждым использованием баллон энергично встряхнуть в течение 1-3 минут до стука шарика. Наносить с расстояния 10-15 см тонким слоем. При нанесении «Краски барьерной» для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Вспенивание состава при нанесении не считается дефектом.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 5 °С до 25 °С. Температура транспортировки от минус 15 °С до 40 °С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может причинить вред при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Может вызвать сонливость и головокружение. Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов.

Утилизация отходов

После использования пустую упаковку утилизировать, как бытовой мусор. Не сжигать.
Более полная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
осле использования пустую упаковку утилизировать, как бытовой мусор. Не сжигать.
Более полная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Краска барьерная для деревьев MAV Dr. Garden

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
Velcom:+ 375 29 660-50-18