

Очиститель пенный универсальный MAV universal cleaner

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.087-2022

- Эффективно удаляет загрязнения
- Нейтрализует неприятные запахи
- Не предназначен для очистки кожаных салонов и изделий из кожи

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для эффективного удаления грязи, большинства свежих пятен от напитков, еды, косметики, крови, технических жидкостей, липких пятен от сладостей с тканевой, велюровой, жаккардовой, карпетной обивки автомобиля, а также домашней и офисной мебели, ковровых покрытий, изделий из ткани, велюра. Не предназначен для очистки кожаных салонов и изделий из кожи
нейтрализует неприятные запахи. Создает устойчивый слой пены проникающего действия, который долго удерживается на поверхности, выталкивая частицы грязи наружу, что позволяет аккуратно очистить поверхность обивки автомобиля и мебели. Обладает приятным ароматом.

Состав

Дистиллированная вода ≤65 %, изопропанол ≤10 %, анионные ПАВ ≤5 %, мыло ≤5 %, отбеливатель на основе кислорода ≤2 %, катионные ПАВ ≤1 %, комплексообразователь ≤1 %, отдушка ≤0,27 %, углеводородный пропеллент ≤18 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид - пенная белая масса.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см²)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 650 мл.

Технология применения

Способ и условия нанесения

Перед использованием обрабатываемую поверхность очистить от крупных механических загрязнений (мусора, пыли и др.) любым удобным способом.
Перед использованием баллон тщательно встряхнуть. Распылить на обрабатываемую поверхность с расстояния 15-30 см, закрыв проблемный участок слоем пены. Оставить на время от 30 секунд до 10 минут для воздействия, а затем протереть тканью из хлопка, микрофибры или бумажным полотенцем. В случае сложных и стойких загрязнений повторить процедуру, используя защитный колпак-щетку. Рекомендуется использовать при температуре баллона выше 10 °С.

Пиктограммы способов нанесения



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 5 °С до 25 °С. Температура транспортировки от минус 15 °С до 40 °С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может причинить вред при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Может вызвать сонливость и головокружение. Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов.

Утилизация отходов

После использования пустую упаковку утилизировать, как бытовой мусор. Не сжигать.
Более полная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
осле использования пустую упаковку утилизировать, как бытовой мусор. Не сжигать.
Более полная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Очиститель пенный универсальный MAV universal cleaner

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
Velcom:+ 375 29 660-50-18