

Очиститель цепей MAV chain cleaner

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.075-2018

- Быстро испаряется, не оставляя следов
- Проникает в труднодоступные места.
- Безопасен для большинства металлических поверхностей.

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для быстрой очистки и обезжиривания всех типов приводных цепей авто- и мототехники, велосипедов, бензопил и других инструментов, а также оборудования оснащенного цепными передачами.
Быстро и эффективно удаляет остатки масла, технических жидкостей, смазок и других эксплуатационных загрязнений. Позволяет производить очистку цепей и тормозных механизмов без их демонтажа. Быстро испаряется, не оставляя следов и разводов. Не требует смывания водой. Обеспечивает обезжиривание поверхности перед дальнейшей обработкой. Безопасен для большинства металлических поверхностей. Проникает в труднодоступные места.

Состав

Алифатические растворители ≥ 30 %, углекислотный пропеллент < 5 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид -прозрачная жидкость.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см^2)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 650 мл.

Технология применения

Способ и условия нанесения

При распылении не переворачивать головкой вниз! Перед использованием баллон тщатель-но встряхнуть, а также периодически встряхивать во время использования. Распылить на обра-батываемую поверхность с расстояния 20-30 см, пока загрязнения не будут полностью удалены. После обработки дать растворителю испариться или протереть мягкой тканью. При сильных за-грязнениях повторить обработку. После обработки нанести смазку для цепных передач MAV.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Хранить в отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С. Температура транспортировки от минус 20 °С до 40 °С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Очиститель цепей MAV
chain cleaner

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
А1:+ 375 29 660-50-18