MAV | RED LINE SOLUTIONS



Очиститель электроконтактов MAV ELCONTACT CLEANER

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.075-2018

- Для удаления масла, жира, грязи, влаги.
- Проникает в труднодоступные места.
- Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для удаления масла, жира, грязи, влаги с электрических контактов, переключателей, розеток, электроплат и измерительных приборов. Снижает сопротивление в контакте, повышает мощность электрооборудования. Позволяет увеличить срок службы электрических контактов.
Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка, предотвращая ухудшение электросигнала и закисание электроконтактов. Безопасный для большинства видов пластмасс, резины и винила. Обладает легкопереносимым запахом, позволяя работать с очистителем внутри помещения при наличии вентиляции. Очиститель образует защитную пленку, способствует вытеснению влаги, снижает потери напряжения, повышая стабильность и надежность работы соединений.

Состав

Алифатические углеводороды ≥ 30 %, спирт изопропиловый ≤ 15 %, функциональные добавки ≤ 5 %, ингибитор коррозии < 5 %, отдушка < 5 %, углекислотный пропеллент < 5 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид -прозрачная жидкость.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см^2)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 335 мл.

Технология применения

Способ и условия нанесения

При распылении не переворачивать головкой вниз! Перед использованием тщательно встряхнуть баллон, а также периодически встряхивать во время ис-пользования. Перед применением отключить контакты от источника питания. Обильно нанести на об-рабатываемую поверхность, добиваясь струей очистителя эффекта промывки. Дать подействовать очистителю 2-3 минуты. Излишки очистителя, грязи и окислов удалить сухой мягкой тканью, либо дождаться полного испарения растворителя. В случае застарелых окислов использовать мягкую зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

хранить в отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Температура транспортировки от минус 20С до 40С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток.

Меры предосторожности

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Очиститель электроконтактов MAV elcontact cleaner

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
А1:+ 375 29 660-50-18