

СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ MAV QUICK START

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.075-2018

- Для удаления масла, жира, грязи, влаги.
- Проникает в труднодоступные места.
- Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для облегчения запуска бензиновых и дизельных двигателей в холодное время года. Входящий в состав эфир обеспечивает быстрый и надежный запуск двигателя при отрицательных температурах, а также при повышенной влажности или при заправке некачественным топливом.

Состав

Смесь алифатических углеводородов ≥ 30 %, углеводородный пропеллент ≥ 30 %, диэтиловый эфир ≥ 5 %, углекислотный пропеллент < 5 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид -прозрачная жидкость.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см²)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 335 мл.

Технология применения

Способ и условия нанесения

Не превышать рекомендуемых дозировок во избежание негативных последствий при запуске двигателя! Не применять на работающем двигателе! Не использовать средство при снятом воздушном фильтре во избежание обратного пламени! При распылении не переворачивать головкой вниз!
Перед использованием тщательно встряхнуть баллон, а также периодически встряхивать во время использования. Проверить совместимость с обрабатываемой поверхностью на небольшом участке в незаметной области. Распылить средство в течение 1-3 с. в воздухозаборник воздушного фильтра. Выжать педаль газа для открытия дроссельной заслонки и сразу завести двигатель (неприменимо для автомобилей с электронной дроссельной заслонкой). При необходимости обработку повторить один или два раза с перерывом 2-3 мин. Повторное нанесение и процедуру запуска осуществлять не более двух раз. Перед применением средства для запуска дизельного двигателя необходимо отключить свечи накаливания и нагреваемые фланцы. Во время использования температура содержимого баллона должна быть не ниже 15 °С.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

хранить в отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Температура транспортировки от минус 20С до 40С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток.

Меры предосторожности

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Быстрый старт MAV
quick start

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
А1:+ 375 29 660-50-18