

Чернитель шин MAV Black Shine

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.075-2018

- Безопасно для пластмассовых и резиновых деталей
- Обладает гидрофобными свойствами
- После обработки резина не пересыхает и не трескается на морозе

Краткий обзор

Назначение и свойства

Для чернения резины, покрышек, колес и внешних деталей из пластика, в том числе молдинга. Возвращает насыщенность цвета и придает поверхности глубокий черный оттенок. Защищает от налипания грязи, пыли, дорожных реагентов и температурных перепадов. После обработки резина не пересыхает и не трескается на морозе. Компоненты состава безопасны для пластмассовых и резиновых деталей. Без резкого запаха. Чернитель надолго сохраняет насыщенный цвет и блеск, обладает гидрофобными свойствами, не смывается водой.

Состав

Алифатические углеводороды ≥ 30 %, углеводородный пропеллент ≥ 30 %, полидиметилсилок-саны ≥ 5 %, отдушка < 5 %.
Не содержит озоноразрушающих веществ.

Внешний вид

Внешний вид -прозрачная жидкость.

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см²)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка

Баллон аэрозольный 650 мл.

Технология применения

Способ и условия нанесения

Предварительно очистить и высушить обрабатываемую поверхность. Перед применением тщательно встряхнуть баллон, а также периодически встряхивать во время использования. Распылять на обрабатываемую поверхность на расстоянии 15-20 см. Равномерно нанести состав на покрышки, избегая попадания на тормозные диски, колодки и суппорты. Дать составу подействовать. Аккуратными движениями распределить состав с помощью поролоновой губки или мягкой сухой ветоши по всей боковой части шины тонким слоем. При обработке мелких участков возможно предварительное нанесение состава на чистую ветошь с последующей обработкой поверхности. Во избежание налипания пыли и грязи не стоит оставлять излишки смеси на колесах. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется применять состав при температуре не менее 10° С.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Хранить в отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Температура транспортировки от минус 20С до 40С. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток.

Меры предосторожности

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Утилизация отходов

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).

Контактная информация

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Чернитель шин MAV BLACK SHINE

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь,Минская обл., Дзержиский р-н,Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:+ 375 1716 6-13-20
МТС:+ 375 29 507-60-56
А1:+ 375 29 660-50-18